

BD200S系列蓝光盘库

档案数据长期归档保存

桌面式蓝光盘库



BT100



BT110

为用户提供易使用、长寿命、高安全、低能耗的档案数据长期归档保存解决方案。采用自主研发圆盘步进转轴专利技术，光盘竖立放置，单节点100片光盘容量，存储容量最高可达12.8TB（BD 128GB）。库体为桌面式，USB3.0接口，支持多库级联，系统具有高安全性、高可靠性、高可用性、易部署、低碳节能等特点，适用于低容量数据长期安全保存需求。

主要功能特点

高安全性

采用档案级蓝光盘，具有数据防篡改、防删除、保存期限长等优势；介质与网络物理隔离，无病毒威胁。

高可用性

系统采用开放技术，单盘离开系统后支持在第三方通用设备环境下（Windows、Linux、Mac）使用。

高可靠性

采用自主研发圆盘步进转轴专利技术，减少复杂的机械运动，定位精准、快速；支持双光驱协同刻录，单光驱容错。

兼容国产化应用

支持Windows、Linux及国产操作系统平台，并支持国产数据库兼容适配。

技术规格

产品特性	规格型号	BT100	BT110
设备特性	库体容量	100片	
	存储容量	12.8TB(BD-R QL 128GB)	
	蓝光光驱	标配2部, 刻录速度2-6X	
	光盘装载	立式放盘, 防掉盘设计, 自动移盘	
	可替换盘笼	不支持	唯一RFID标识, 可离线管理
	状态显示	LCD信息显示屏, 光驱状态指示灯	
	接口类型	USB3.0	
	扩展性	支持5台库体级联	
软件特性	任务管理	支持查看刻录任务状态, 并可修正错误及重置任务	
	自动分盘	支持光盘自动分盘刻录	
	专业归档	支持档案数据“不跨卷、不跨件”专业化归档要求	
	数据回迁	支持批量或单文件回迁数据并保持原存储结构	
	卷池管理	支持单盘或多盘划分为一卷, 并匹配相应权限	
	日志管理	操作日志记录可查看, 可追溯	
物理特性	电 源	100-240 V/AC, 50-60 Hz	
	功 率	平均功率: 24W	
	工作环境	温度: 0℃~40℃ 湿度: 20% RH~90%RH(无凝露)	
	尺寸(长x宽x高)	405x193x471mm	390x188x473mm
	重 量	12.5Kg (净重量)	11Kg (净重量)
	安全认证	CE	



北京星震同源数字系统股份有限公司
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1-1206
网址: www.31415.com
联系电话: 4007009519